



Dél Nyugati Homlokzat

R1 (Talajon fekvőpadló)

- 1cm mozaiklap burkolat
- 1 cm ágyazó habarcs
- 5 cm kavicsbeton
- 2 rtrg vízszigetelés
- 10 cm aljzatbeton
- 20 cm kavicságy
- földfeltöltés

R2 (Pince földém)

- 1 cm mozaiklap burkolat
- 1 cm ágyazó habarcs
- 5 cm kavicsbeton
- 10 cm salak feltöltés
- 12 cm poroszsüveg földém (tégla boltozat)
- 3-4 cm vakolat (ívben)

R3 Külső fal (30)

- 2,5 cm külső vakolat
- 25 cm kisméretű tömör tégla
- 2,5 cm belső vakolat

R4 Külső fal (38)

- 1,5 cm külső vakolat
- 38 cm kisméretű tömör tégla
- 1,5 cm belső vakolat

R5 Külső fal (55)

- 1,5 cm külső vakolat
- 51 cm magasított kevésllyukú tégla
- 2,5 cm belső vakolat

R6 (Padlásfödém)

- Padlástér
- 5 cm talaj feltöltés
- 2,5 cm deszkázat
- 15*15 fa gerenda
- 2,5 cm deszkázat

R7 (Tető héjazat)

- hódfarkú cserépfedés
- 15*15 szaruzat
- padlástér

Rajz megnevezése:	Felmérési metszet	Méretarány:	1:100
Megrendelő:	Györsövényház Község Önkormányzat	Dátum:	2016.08.03
Munka megnevezése:	Györsövényház, általános iskola épületének energetikai korszerűsítése	Munkaszám:	
Felölős tervező:	Kiss Katalin <small>Okl. építésmérnök - tanár, magántervező Nagykőrös Szolnok út 3. E2-13/0588</small>	Tervező munkatárs:	E-03
<small>Okl. építésmérnök - tanár, magántervező Nagykőrös Szolnok út 3. E2-13/0588</small>			
Megjegyzés:	Ez a terv szerzői jog által védett szellemi termék.		